

ACT

Monocomponente

Acelerante de Imper-01.

USOS

- Acelerante del tiempo de curado del *Imper-01* que permite:
Eliminación de burbujas en la membrana.
Permite su aplicación en capa gruesa.

APLICACIÓN

- Un envase metálico de 1,5 Kgs, es la cantidad necesaria para una reacción óptima con una mezcla de 25 Kgs de *Imper-01*.
Podemos disminuir la cantidad utilizada de ACT, pero nunca aumentarla.
- Antes de usar, agitar el ACT.
- Incorporar ACT a *Imper-01* y homogeneizar la mezcla con un agitador eléctrico de bajas revoluciones evitando la entrada de aire al batirla.
- Después, aplicar *Imper-01* de forma habitual.
- Una vez incorporado ACT al *Imper-01*, no será necesario añadir ningún otro diluyente.
- Utilizar el producto inmediatamente después de la mezcla.
- Pot life en las proporciones mencionadas: 20-30 minutos a 25°C.

VENTAJAS

- Permite la aplicación de *Imper-01* en capas gruesas.
- Aumento de la tixotropía del producto.
- Aceleración del tiempo de curado de *Imper-01*, especialmente en invierno, con tiempo frío y baja humedad relativa. El tiempo aproximado de secado con la adición de ACT será de 4 a 6 horas con temperatura de 15°C.
- Aumento de las propiedades mecánicas de *Imper-01*.

PRESENTACIÓN: Cajas de cartón con 6 envases de 1,5 Kgs.

COLORES: Incoloro.

- Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.