

IMPER-08

Monocomponente

Membrana líquida de caucho natural para impermeabilización y protección.

IMPERMEABILIZACIÓN

USOS

-Impermeabilización y protección de aparcamientos, muros pantalla, obras enterradas, sótanos, bóvedas, túneles, depósitos de agua, aljibes, presas, depuradoras, jardineras, etc.

SOPORTES

Hormigón, cemento, cerámica, mortero...

APLICACIÓN

- Puede aplicarse a rodillo, pistola, en capas sucesivas, teniendo en cuenta que debe estar seca la capa anterior.
- Dar la capa de imprimación con *Pri-Imper-08*.
- Una vez abierto el envase, se recomienda su total consumo.
- Rendimiento: 2,5 Kg/m² en el total de capas.
- Requiere soporte liso, limpio y seco.

RECOMENDACIONES

- Imper-08 deberá aplicarse en tiempo seco y temperaturas superiores a 5°C
- Para tratar las juntas de dilatación se realizará un puentado con lamina de butilo. Después la aplicación se hará como si no existiese dicha junta.
- No exponer a U.V...

VENTAJAS

- Total impermeabilidad.
- Adaptación a cualquier forma de cubierta.
- Resiste al agua, álcalis, detergentes y ácidos. Totalmente impermeable.
- Permite revoque y enlucido directamente con morteros de cal bastardos o de cemento portland.
- Perfecta resistencia a temperaturas extremas y cambios de temperatura (-20°C y +90°C).
- Gran elasticidad > 600%

PRESENTACIÓN: Envases de 25 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

COLORES: Negro.

- Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.