

IMPER-09

Monocomponente

IMPERMEABILIZACIÓN

Membrana líquida de Caucho acrílico para impermeabilización y protección de cubiertas.

USOS

-Impermeabilización y protección de cubiertas.

SOPORTES

Hormigón, cerámica...

APLICACIÓN

-Puede aplicarse a rodillo, brocha o airless. Mezclar bien el contenido del envase, con agitador eléctrico.

-Una vez abierto el envase, se recomienda su total consumo.

-Rendimiento: 2 Kg/m² aplicado en 2 o 3 capas...

-Sobre baldosín y hormigón aplicar la primera mano de producto diluida con un 15% de agua para aumentar la penetración y adherencia

-Requiere soporte liso, limpio y seco. Para preparar soporte irregular o defectuoso, usar *IMUR-01* o *IMUR-02*

RECOMENDACIONES

-No aplicar con tiempo lluvioso ni en temperaturas inferiores a 5°C.

VENTAJAS

-Excelente adherencia a casi todo tipo de superficies.

-Adaptación a cualquier forma de cubierta.

-Perfecta resistencia a temperaturas extremas (-20°C y +90°C)

-Gran elasticidad > 300%

PRESENTACIÓN: Envases de 25 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

COLORES: Blanco, gris, verde, rojo, rojo teja y negro.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C

-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.