

IMPER-10

Monocomponente

Membrana líquida de caucho para impermeabilización de muros enterrados

USOS

-Muros pantalla, muros enterrados, exterior de bóvedas en túneles, etc...

SOPORTES

Hormigón.

APLICACIÓN

- Puede aplicarse a rodillo, brocha.
- Rendimiento 1Kg/m² en el total de capas.
- Requiere soporte liso, limpio y seco.
- Debe aplicarse en tiempo seco y con temperaturas superiores a 5°C

VENTAJAS

- Alto poder cubriente.
- Total impermeabilidad.
- Adaptación a cualquier forma de superficie.
- Elevada resistencia mecánica.
- Resistente al agua, álcalis, detergentes y ácidos.
- Perfecta resistencia a los cambios de temperatura(-20°C y +90°C)
- Gran elasticidad.
- Permite revoque y enlucido directamente con morteros de cal bastardos o de cemento portland, al igual que la colocación de drenajes.

PRESENTACIÓN: Envases de 25 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

COLORES: Verde.

- Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.

IMPERMEABILIZACIÓN