

# IMVERT-01

Monocomponente

IMPERMEABILIZACIÓN

**Hidrófugo de superficie para fachadas, incoloro, base agua.**

## USOS

-Fachadas, paredes verticales o cubiertas con pendiente.

## SOPORTES

-Materiales porosos ( piedra natural y artificial, tejas, ladrillo, enlucidos, pinturas cementosas porosas, morteros monocapa, etc...)

## APLICACIÓN

-Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola.

-Rendimiento: 100-150 grs/m<sup>2</sup>, dependerá de la porosidad de la superficie. Es importante una buena impregnación de la superficie para garantizar una impermeabilización duradera y perfecta.

-Requiere soporte liso, limpio y seco.

## RECOMENDACIONES

-Eliminar las impurezas de la superficie para aumentar el poder de absorción del soporte.

-La mejor forma de aplicar el producto para su máximo aprovechamiento, es con pulverizador.

-Realizar las aplicaciones en una sola capa partiendo de la base inferior hacia arriba.

## VENTAJAS

-Reduce la absorción de agua en un 90%.

-Totalmente transpirable.

-Evita las eflorescencias.

-Aumenta el aislamiento térmico.

**PRESENTACIÓN:** Envases de 5 y 25 Lts.

**COLORES:** Incoloro.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C

-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.