

IMVERT-11

Monocomponente

IMPERMEABILIZACIÓN

Membrana acrílica, tixotrópica y elástica para impermeabilización, protección y decoración de fachadas.

USOS

-Impermeabilización, protección y decoración de fachadas.

SOPORTES

-Mortero, cerámica y pinturas antiguas bien adheridas.

APLICACIÓN

-Puede aplicarse a rodillo, brocha o airless.

-Rendimiento: 1/1,5 Kg/m² aplicado en 2,3 capas.

-Requiere soporte liso, limpio y seco. Podrá aplicarse una capa de *setifix* para perfecta adherencia.

RECOMENDACIONES

-Para la 1ª capa se aconseja diluir el producto con 5-15% de agua. Las capas posteriores se aplican puras.

VENTAJAS

-Membrana tixotrópica (no descuelga)

-Totalmente impermeable aunque deja "respirar" el soporte tratado.

-Adaptación a cualquier forma de cubierta.

-Exento de plastificantes.

-Decorativo (se puede utilizar como acabado).

-Perfecta resistencia a cambios de temperatura y meteorológicos.

-Gran elasticidad. Previene fisuras

PRESENTACIÓN: Envases de 25 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

COLORES: Blanco. Otros colores bajo pedido.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C

-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.