

# PAVIX-14

Bicomponente

## Revestimiento epoxi pigmentado con un alto poder cubriente. Con disolventes

### USOS

- Garajes, aparcamientos, zonas de tráfico ligero, como antipolvo protector del hormigón.

### APLICACIÓN

- El soporte deberá estar limpio, seco, sin polvo, sin grasas, nivelado y con porosidad.
- Imprimir previamente el soporte con *Pavix-15-16*. Una vez seco aplicar dos manos de *Pavix-14*.
- Mezclar los dos componentes con agitador eléctrico de bajas revoluciones para evitar la inclusión de aire en la mezcla.
- Aplicar con rodillo, brocha o airless.
- El repintado se realizará una vez secas las capas anteriores.
- Consumo aprox.: 100-250 grs/m<sup>2</sup>. El consumo final dependerá de la rugosidad del soporte.

### RECOMENDACIONES

- No repintar transcurridas 48 horas.
- Aplicar en locales con ventilación. El producto contiene disolventes. Ver ficha de seguridad.

### VENTAJAS

- Rápida y fácil aplicación.
- Consumos ajustados.
- Buen secado incluso en ambientes húmedos.
- Elevado poder cubriente.

PRESENTACIÓN: Envases de 20 y 5 Kgs (A+B).

COLORES: Incoloro.

- Envase estable 6 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.