

PAVIPO-01

Monocomponente

Barniz (resina) de poliuretano para protección de pavimentos interiores.
No alifático.

USOS

-Tratamiento, decoración y protección de: suelo industrial, estructuras de hormigón, estructuras metálicas, con o sin tratamiento químico, tanques y depósitos con tratamiento químico, sellado de hormigón...

SOPORTES

Hormigón, cemento, cerámica, recubrimientos sintéticos (Tipo poliuretanos)....

APLICACIÓN

- Requiere soporte limpio, seco y sin humedad. Se aconseja si se quiere una superficie lisa, utilizar *Imur-01-02* para la adecuación de soporte irregular.
- Puede aplicarse a rodillo, brocha o airless.
- En soportes porosos, no requiere imprimación.
- Consumo 0,3-0,45 grs/m² aplicado en dos o tres capas. Aplicar siempre en capas finas (max. 150 grs/capa)
- El tiempo de repintado entre capas es de aprox. 8-24 horas. (cuando la capa anterior aún tiene tacto)

RECOMENDACIONES

- Como imprimación, en soportes no porosos aplicar *Pavi-11* y en soportes vitrificados *Pri-03*.
- Para su limpieza, usar siempre *Solvent-01*.
- Para un acabado antideslizante, añadir en la última capa corindón blanco.
- Para exponer a U.V. y evitar cambio de color, se puede sellar con *Pavipo-03* pigmentado.
- Para aplicar como sellador del *Imper-01* para aumentar su resistencia a la abrasión, se debe pigmentar con pastas pigmentarias Iberpróda. Recomendamos el gris (max. un 10%).

VENTAJAS

- Aplicación tremendamente sencilla.
- Al ser monocomponente se dispone de tiempo elevado para la aplicación.
- Excelente adherencia sobre casi todo tipo de soportes.
- Alta resistencia a la abrasión, a la tensión, a la rotura y a la química.
- Resistencia a temperaturas extremas (-40°C y + 80°C)
- Rápida curación

PRESENTACIÓN: Envases metálicos de 20 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

COLORES: Transparente brillante. Disponemos de diferentes pastas pigmentarias para acabados en color.

- Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.