

# PAVIPO-05

Monocomponente

**Barniz (resina) 100% poliuretano alifático, libre de disolventes y transparente mate**

## USOS

-Terminación para la protección y decoración de pavimentos y sistemas de impermeabilización. Para su uso como protector a los U.V., utilizar siempre pigmentado.

## SOPORTES

Hormigón, cemento, fibro-cemento, baldosas, madera, acero galvanizado, metales (incluso oxidados), epdm, .

## APLICACIÓN

- Requiere soporte limpio, seco y sin humedad. Se aconseja si se quiere una superficie lisa, utilizar Imur-01-02 para la adecuación de soporte irregular.
- Puede aplicarse a rodillo. Para su limpieza usar siempre Solvent-01.
- Rendimiento: 0,05 Kg/m<sup>2</sup>, consumo máximo.
- Repintado entre 6 y 24 horas.
- Aplicado como sellador de *Imper-01* o pavimentos, se debe pigmentar con pastas pigmentarias (max. 10%)

## RECOMENDACIONES

- Si el pintado, aplicado como sellador de sistemas Imper, excediera de 24 horas, imprimir con Pri-03.
- Una vez abierto el envase, recomendamos su total consumo.
- Mezclar el contenido del envase con agitador eléctrico de bajas revoluciones.

## VENTAJAS

- 100% alifático, (no amarillea con el sol, no calea ni cambia de tonalidad).
- Adaptación a cualquier forma de cubierta.
- Perfecta resistencia a temperaturas extremas (-40°C y +80°C)
- Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la química.
- Excelente adherencia sobre casi todo tipo de soportes.
- Sin disolventes.

**PRESENTACIÓN:** Envases metálicos de 20 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

**COLORES:** Transparente mate. Disponemos de diferentes pastas pigmentarias para acabados en color

- Envase estable 12 meses en lugar seco .
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.