

# UNI-03

Monocomponente

**Imprimación y sellador de baja viscosidad, sin disolventes con excelente adherencia tanto para soportes húmedos como secos, porosos o no.**

## USOS

- Imprimación para sistemas *Imper-01-02-03-04-05-06* y *Pavipo-08* en soportes húmedos, secos, porosos, sin porosidad, (vitrificados, aluminio, azulejos cerámicos, mármol...).
- Sellador de hormigón.

## SOPORTES

Soportes húmedos o secos, porosos o no de hormigón, vidrio, aluminio, metal, mármol, azulejos cerámicos....

## APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia y lisa. Utilizar *Imur-01-02* para adecuación de soporte irregular o defectuoso.
- Uni-03* se adhiere perfectamente en soportes húmedos y mojados pero deberán eliminarse charcos de agua y agua estancada para aplicar el producto.
- Aplicar a rodillo o brocha.
- Consumo: 100/500 grs/m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad del soporte.
- Puede aplicarse en una sola mano. En caso de repintado, esperar a que cure la capa anterior.
- Aplicar la membrana impermeabilizante o *Pavipo-08* antes de transcurridas 48 horas.

## RECOMENDACIONES

- Debido a su extrema adherencia, vigilar no manchar áreas circundantes.
- No exponer a U.V. (cambia de color)

## VENTAJAS

- Monocomponente, fácil aplicación.
- Gran elasticidad.
- Baja viscosidad.
- Gran adherencia incluso en soportes no porosos o vitrificados.
- Sin disolventes: puede usarse en áreas cerradas.

**PRESENTACIÓN:** Envases de 20 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

**COLORES:** Incoloro. Gris.

- Envase estable mínimo 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.